

## 介绍

# 3位置锁紧线对线连接器

- 尺寸紧凑，节省空间
- 通过插入接触特性实现不需要工具的简单迅速安装



TE Connectivity (TE)推出3位置锁紧线对线连接器，利用插入端子支持现场简单安装，不需要任何工具。这种连接器具有紧凑设计，理想用于空间受限的应用；共有四种颜色，容易辨别和装配，适合室内照明应用。

## 优点

- 尺寸紧凑，节省空间
- 通过插入接触特性实现不需要工具的简单迅速安装
- 多种颜色配置，安装辨别简单

## 电气特性

- 额定电流:
  - 16 AWG: UL2459 @ 600V 5A; UL1977 @ 600V - 8A
  - 18AWG: UL2459 @ 600V 5A; UL1977 @ 600V - 8
  - 22AWG: UL2459 @ 600V 3A; UL1977 @ 600V - 3A
- 额定电压：≤600VAC
- 介电强度：2200VAC

## 材质

- 外壳：PA、UL 94 V-0
- 触点：镀锡铜合金

## 标准和规范

- 应用规范：114-137160
- 产品规范：108-137160
  - UL1977 批准 E28476
  - UL2459 批准 E308110
- 多极分线连接器：
- 通过加拿大认证的多极分线连接器

## 机械特性

- 工作温度：-40°C 至 +105°C
- 耐用性：10次接插循环

## 应用

- 室内照明

## 了解更多

[产品宣传册](#)

[产品选择页](#)

[3位置锁紧线对线连接器零件清单](#)